Nihon Kohden · Reanimatie en AED’s

cardiolife EMS-1052

EMS-1052

Monitor-defibrillator voor ambulance en ziekenhuis, met AED-modus, handmatige modus en pacing. Weegt 4,2 kg en is in 4 seconden gebruiksklaar.

Gewicht	Gebruiksklaar	Bescherming
4,2 kg	**In 4 seconden**	**IP55 (stof en water)**

Omschrijving

Monitor-defibrillator voor ambulance en ziekenhuis
De cardiolife EMS-1052 van Nihon Kohden is een lichte, compacte monitor-defibrillator voor snelle hulp bij een noodsituatie. Het toestel weegt 4,2 kg en is 4 seconden na het aanzetten klaar voor gebruik.
U bedient het toestel met een touchscherm en een draaiknop. Defibrilleren gaat in drie stappen.
Wat het toestel kan
Defibrillatie: handmatig en in AED-modus.
Gesynchroniseerde cardioversie.
Externe pacing.
Meten en bewaken
Volgens de productpagina van de fabrikant meet het toestel 3-afleidingen-ECG, SpO2, CO2 (capnografie met de cap-ONE-sensor), niet-invasieve bloeddruk (NIBP), 18-afleidingen-ECG (synECi18), invasieve bloeddruk (IBP), temperatuur en cardiac output. Welke metingen bij uw uitvoering horen, bespreken we vooraf met u.
synECi18: 18-afleidingen-ECG
synECi18 maakt uit een 12-kanaals ECG zes extra afleidingen, zonder dat u extra elektroden plakt. Het geeft informatie over de achterwand en de rechterkamer, bedoeld voor patiënten met een STEMI.
CO2 en ETCO2
De cap-ONE-sensor gebruikt u om de ligging van de tracheatube te bevestigen, de kwaliteit van de CPR te bewaken en ROSC aan te geven.

Specificaties

Type	Lichte, compacte monitor-defibrillator voor noodhulp, voor ambulance en ziekenhuis.
Therapie	Handmatige defibrillatie, defibrillatie in AED-modus, gesynchroniseerde cardioversie en externe pacing.
Bediening	Touchscherm en draaiknop. Defibrilleren in drie stappen.
Gebruiksklaar	4 seconden na het aanzetten.
Gewicht	4,2 kg.

Bescherming	IP55 (stof en water).
Valtest	Tot 1,22 m.
Werktemperatuur	-20 tot 50 °C.
Meetparameters	3-afleidingen-ECG, SpO2, CO2 (capnografie met de cap-ONE-sensor), NIBP, 18-afleidingen-ECG (synECi18), IBP, temperatuur en cardiac output.
18-afleidingen-ECG	synECi18 maakt uit een 12-kanaals ECG zes extra afleidingen, zonder extra elektroden. Voor informatie over de achterwand en de rechterkamer bij STEMI-patiënten.
ETCO2-toon	Vijf verschillende geluiden voor vijf ETCO2-bereiken, van hoog naar laag.
AED-modus	Doorlopende VF/VT-analyse. Het toestel laadt op terwijl de eerste analyse wordt bevestigd. Clear Wave Pads filteren volgens de fabrikant storing door CPR.
CPR-feedback	Met de CPR assist (CPR-1100), draadloos: feedback op frequentie en diepte van de compressies.
Gegevens	Ondersteunt gegevensverzending. Details op aanvraag.
Overige specificaties	Op aanvraag. Vraag ons om de volledige technische gegevens van dit model.
Bron	Productpagina cardiolife EMS-1052 van Nihon Kohden Europe. De pagina noemt geen afmetingen, accu, energieniveaus, golfvorm, schermgrootte of printer.

cardiolife EMS-1052 aanvragen

Prijs altijd op offerte. Wij sturen een offerte op maat, voor één systeem of meerdere.

Bel 033 434 50 60 · info@vcmmedical.nl · vcmmedical.nl/offerte-aanvragen/

Productblad van 12 november 2026, automatisch gemaakt uit de gegevens op de website. Wijzigingen voorbehouden. Actuele gegevens: vcmmedical.nl/systemen/cardiolife-ems-1052/