Nihon Kohden · Patiëntmonitoring

Centraal station CNS-2101

CNS-2101

Centraal monitor als Panel-PC met platte touchscreen, HL7-koppeling naar het EPD en alarmescalatie; uitbreidbaar met licenties voor 16, 24 of 32 bedden.

Uitvoering	Licenties	Koppeling
Panel-PC, all-in-one	**16, 24 of 32 bedden**	**HL7 naar…**

Omschrijving

Het CNS-2101 is een centraal station in Panel-PC-uitvoering waarin display, alarmindicator en hoofdunit zijn samengebracht. Het toont tijdgesynchroniseerde reviewdata, ondersteunt alarmescalatie en stuurt vitale waarden en alarmdata via HL7 naar het EMR-systeem. Het aantal bedden wordt bepaald met een softwarelicentie voor 16, 24 of 32 bedden.

Specificaties

Uitvoering	Panel-PC: display, alarmindicator en hoofdunit zijn in één apparaat gecombineerd.
Montage	Op standaard (DM-140P) of aan de wand (KG-210P).
Scherm	Plat touchscreen met direct-bonding-technologie: betere zichtbaarheid van cijfers en golfvormen, minder glans en gevoeliger touchbediening.
Reiniging	Het platte paneel maakt reinigen met desinfectiemiddel en het verwijderen van overtollig vocht eenvoudiger.
Bediening	App-gebaseerde pictogrammen voor snelle toegang tot informatie.
HL7-koppeling	Verzendt vitale waarden en alarmdata via het HL7-protocol naar het EMR-systeem, rechtstreeks of via een gateway.
Transport	Met een Life Scope PT als input box worden alle monitoringgegevens ook tijdens transport getoond.
Reviewgegevens	Verschillende reviewgegevens via tabs; alle reviewdata is tijdgesynchroniseerd, onder meer SpO2-trends en 12-lead ECG-analyse
ViTrac	Bijna realtime statusupdates, binnen het ziekenhuisnetwerk of buiten het ziekenhuis via VPN; geschikt voor Windows, iOS en Android. Beschikbare opties: neem contact op met de Nihon Kohden-vertegenwoordiger.
Alarmoverzicht	Alarmgebeurtenissen van alle patiënten in één overzicht; per patiënt de details in het Alarm Events-venster.

Alarminstellingen door beheerder	De beheerder regelt Alarm Master, Alarm Level en Alarm Volume.
Alarmescalatie	De alarmprioriteit loopt op afhankelijk van duur, waarde enzovoort. Voorbeeld: SpO2-ondergrens met normale prioriteit "Warning"; bij een waardedaling van 5% volgt prioriteit "Crisis".
Licenties voor aantal bedden	QL-017P: tot 16 bedden. QL-018P: tot 24 bedden. QL-019P: tot 32 bedden.
Overige softwareopties	HL7/Arrhythmia recall waveform out (QL-009P), Physiological Examination System Compatibility License (QL-010P), Host1000 Application License (QL-015P), PDF Output License (QL-029P)
Hardware-opties	Recorder Unit WS-140P, Stand DM-140P, Wall-mount KG-210P, Wall-mount Handle DZ-140P, Recorder Holder DH-140P
Overige specificaties	Op aanvraag. Vraag ons om de volledige technische gegevens van dit model.

Centraal station CNS-2101 aanvragen

Prijs altijd op offerte. Wij sturen een offerte op maat, voor één systeem of meerdere.

Bel 033 434 50 60 · info@vcmmedical.nl · vcmmedical.nl/offerte-aanvragen/

Productblad van 12 november 2026, automatisch gemaakt uit de gegevens op de website. Wijzigingen voorbehouden. Actuele gegevens: vcmmedical.nl/systemen/cns-2101/