Nihon Kohden · Patiëntmonitoring

Centraal station CNS-9101

CNS-9101

Centraal verpleegstation met 24"-kleurenlcd, tot 16 patiënten op het scherm, 120 uur full disclosure en alarmtypen crisis, warning en advisory.

Display	Patiënten op display	Full disclosure
24" kleuren-LCD	**max. 16**	**120 uur, tot 6…**

Omschrijving

Het CNS-9101 is een centraal verpleegstation met een 24"-kleurenlcd waarop maximaal 16 patiënten tegelijk kunnen worden getoond; een tweede scherm is optioneel. Het station bewaart 120 uur full disclosure voor maximaal zes golfvormen en toont trends over 1, 8, 24 of 72 uur. Alarmen worden op de bedsidemonitor bepaald en op het station getoond als crisis, warning of advisory.

Specificaties

Aantal patiënten op het display	16 patiënten (max.)
Displaytype	24" kleuren-LCD (optie tweede scherm beschikbaar)
Golfvormweergave	Non-fade, vaste methode; maximaal 24 traces (op het alle-bedden-scherm met 12 patiënten)
Sweepsnelheid	25 mm/s, 50 mm/s, 6,25 mm/s (ademhalingsmeting)
Weer te geven golfvormen	ECG, IBP, RESP, CO2, SpO2, overige afhankelijk van de aangesloten bedsidemonitor of zender
Numerieke gegevens	Hartfrequentie, VPC-frequentie, ademfrequentie, polsfrequentie, IBP (systolisch, diastolisch, gemiddeld), NIBP (systolisch, diastolisch, gemiddeld), SpO2, temperatuur; overige afhankelijk van de aangesloten bedsidemonitor of zender
Full disclosure	Slaat 120 uur aan disclosure-golfvormdata op voor maximaal 6 golfvormen en toont deze in het full disclosure-venster.
Trendvenster	Trendgrafiek en tabellarische trend; weergavetijden 1, 8, 24 en 72 uur; parameters afhankelijk van de aangesloten bedsidemonitor of zender.
Alarmtypen	Crisis, warning, advisory
Alarmbeslissing	Het alarm wordt bepaald op elke bedsidemonitor en multiple-patient receiver; het centrale station toont het alarm en genereert geluid op basis van de ontvangen alarminformatie.

Alarmitems vitale functies	Hartfrequentie, VPC-frequentie, ademfrequentie, polsfrequentie, ST-niveau, BP (sys, dia, gem.), NIBP (sys, dia, gem.), temperatuur of ?T of bloedtemperatuur, etCO2, tcPO2, tcPCO2, SpO2, FiO2, CCO; overige afhankelijk van bedsidemonitor of zender
Alarmitems aritmie	ASYSTOLE, V FIB, V TACHY, EXT TACHY, EXT BRADY, VPC RUN, COUPLET, MULTIFORM, EARLY VPC, BIGEMINY, TACHY, BRADY, PROLONGED RR, FREQ. VPC; daarnaast apneu-alarmen
Alarmweergave	Gemarkeerde numerieke weergave; gemarkeerde melding bij aritmie
Alarm suspend en silence	Suspend beschikbaar voor bedden aangesloten via de QI-910R-interface; silence beschikbaar, behalve voor bedden aangesloten via de QI-910R-interface.
Opslag alarmen en ST recall	Alarmhistorie: maximaal 1.000 gebeurtenissen per bed. ST recall: 7.200 bestanden.
Voeding	MUC-911RK hoofdunit: 100 tot 240 V AC ±10%, 50 of 60 Hz, vermogen max. 230 VA. VLC-911RK hoofdunit: 100 tot 240 V AC ±10%, 50 of 60 Hz, vermogen max. 150 VA.
Afmetingen en gewicht	Hoofdunit: 93 (B) × 290 (H) × 312 (D) mm, ca. 5,7 kg. LCD-unit: 411,9 (B) × 370,1 (H) × 183,3 (D) mm, ca. 5,23 kg.
Omgeving (gebruik)	Temperatuur 10 tot 35°C; luchtvochtigheid 20 tot 80% (niet-condenserend); luchtdruk 80 tot 104 kPa
Omgeving (opslag)	Temperatuur -20 tot +55°C; luchtvochtigheid 20 tot 90% (niet-condenserend); luchtdruk 70 tot 106 kPa

Centraal station CNS-9101 aanvragen

Prijs altijd op offerte. Wij sturen een offerte op maat, voor één systeem of meerdere.

Bel 033 434 50 60 · info@vcmmedical.nl · vcmmedical.nl/offerte-aanvragen/

Productblad van 12 november 2026, automatisch gemaakt uit de gegevens op de website. Wijzigingen voorbehouden. Actuele gegevens: vcmmedical.nl/systemen/cns-9101/