Nihon Kohden · Patiëntmonitoring

Vismo PVM-4000

PVM-4731 t/m PVM-4763

Bedsidemonitor-serie met zes modellen (PVM-4731 t/m PVM-4763), met keuze uit Nihon Kohden-, Nellcor- of Masimo-SpO2 en optioneel esCCO.

Modellen	SpO2-keuze	Interbed-functie
PVM-4731, 4733, 4751,…	**Nihon Kohden, Nellcor…**	**Numerieke data van 8…**

Omschrijving

De Vismo PVM-4000-serie bestaat uit zes bedsidemonitoren die verschillen in SpO2-technologie (Nihon Kohden, Nellcor of Masimo) en in het aantal multi sockets. Met de optionele esCCO-software (QP-470P, alleen PVM-4761 en PVM-4763) kan het hartminuutvolume niet-invasief worden geschat. Via de interbed-functie zijn de gegevens van andere monitoren in het netwerk te raadplegen.

Specificaties

Modellen	PVM-4731, PVM-4733, PVM-4751, PVM-4753, PVM-4761, PVM-4763
SpO2-technologie	Nihon Kohden: PVM-4761 en PVM-4763. Nellcor: PVM-4751 en PVM-4753. Masimo: PVM-4731 en PVM-4733.
Multi socket	2 multi sockets bij PVM-4733, PVM-4753 en PVM-4763; geen multi socket bij PVM-4731, PVM-4751 en PVM-4761.
Smart Cable System	Modulaire technologie met MULTI socket, onder meer voor IBP en CO2
esCCO (hartminuutvolume)	Schat het hartminuutvolume continu en niet-invasief met Pulse Wave Transit Time (PWTT) uit ECG, SpO2 en NIBP. Via het optionele programma QP-470P; alleen beschikbaar op PVM-4761 en PVM-4763.
PPV/SPV	Pulse Pressure Variability en Systolic Pressure Variability: minimaal invasieve indicatoren van vochtresponsiviteit, bedoeld als hulp bij vochttherapie bij beademde patiënten.
Aritmieanalyse	ec1-aritmieanalyse, getoetst aan openbare aritmiedatabases en de eigen ECG-database van Nihon Kohden. Afib-detectie en QTc/QRSd-meting zijn eveneens beschikbaar.
NIBP	iNIBP bepaalt systolische en diastolische druk tijdens het opblazen van de manchet. Met PWTT aan wordt de systolische druk geschat en wordt tijdens periodieke NIBP-meting automatisch een NIBP-meting gestart als de schatting de alarmgrens van de systolische NIBP overschrijdt.
Capnografie	Cap-ONE mainstream CO2-sensor voor geïntubeerde en niet-geïntubeerde patiënten.

Gebruikersondersteuning	Illustraties op het scherm: meettips per parameter en, bij een technisch alarm, een afbeelding van de te controleren punten.
Interbed-functie	Bekijk vitale gegevens en alarmstatus van andere monitoren in het netwerk vanaf elke bedsidemonitor, ook zonder centrale monitor. Weergave: numerieke data van 8 patiënten, of numerieke data plus twee golfvormen van één patiënt.
Reiniging	Ontworpen om gemakkelijk te reinigen.
Voeding	Werkt op netspanning of op accu. Op accu met de optionele SB-470P; gebruik uitsluitend de SB-470P. Bij uitval van de netspanning schakelt de monitor over op accu als de SB-470P is geplaatst.
Bescherming tegen water	IPX1 (beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels)
Optionele accessoires	Draadloos LAN-station QI-520P, zender ZS-900P, haak DZ-470P, recorder WS-470P, accupack SB-470P, interface QI-470P
Overige specificaties	Op aanvraag. Vraag ons om de volledige technische gegevens van dit model.

Vismo PVM-4000 aanvragen

Prijs altijd op offerte. Wij sturen een offerte op maat, voor één systeem of meerdere.

Bel 033 434 50 60 · info@vcmmedical.nl · vcmmedical.nl/offerte-aanvragen/

Productblad van 12 november 2026, automatisch gemaakt uit de gegevens op de website. Wijzigingen voorbehouden. Actuele gegevens: vcmmedical.nl/systemen/vismo-pvm-4000/